



색상
1 빨강
2 검정
3
4 노랑
5 노랑

**TIME 조정방법 (2진법)**

1번 ON : 1초  
 2번 ON : 2초    5번 ON    NC  
 1,2번 ON : 3초    5번 OFF    NO  
 3번 ON : 4초  
 4번 ON : 8초

12/24V 겸용

+	적색	] DC 입력	DC	적색	+
-	적색		출력	적색	-
	적색	] 열림 S/W	자석	적색	
	적색		S/W	적색	

**SUPERLOCK**

색상
1 빨강
2 흰색
3 쥐색
4 주황

**NOTE**

1. -ANODIZING : SILVER / 연질 / 반광

NO.	DWG. NO.	PART NAME	SPEC'	MATERIAL	Q'TY	REMARK
MODEL NAME	▶ MATERIAL SUS		▶ MODEL MODEL	▶ Q'TY EA	▶ SIZE A4	
	▶ SURFACE 표면처리		▶ PART NAME			▶ SCALE
	▶ DRAWN	▶ REVIEW	▶ APPROVAL		LOCK_CONTROLER 1/1	
	'97.4.29	'97.4.29	'97.4.29		▶ DWG. NO.	▶ SHEET 1/1
	SUPERLOCK			▶ CODE		▶ REV. 1.0